

**Profile**

**Traufe**

**860110 HI**  
Traufenspannprofil mit Geländepfahlnahme

Profilnummer: 860110  
Abweckl. m/ftm: 0,806  
Fläche mm<sup>2</sup>: 2181  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 39400  
Ankerbohrung: 86010,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 86010,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 86010,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860120 HI**  
Traufingelenprofil

Profilnummer: 860120  
Abweckl. m/ftm: 0,444  
Fläche mm<sup>2</sup>: 804  
Ankerbohrung: 86010,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 86010,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 86010,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860130 HI**  
Glasdruckprofil für Traufingelen

Ankerbohrung: 860130,3400  
Fläche mm<sup>2</sup>: 196  
Ankerbohrung: 860130,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860130,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860140**  
Traufinnenrinne als Aufsatztraufinnenrinne

Profilnummer: 860150  
Abweckl. m/ftm: 0,351  
Fläche mm<sup>2</sup>: 501  
Ankerbohrung: 860150,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860150,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860150,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860150**  
Traufinnenrinne als Aufsatztraufinnenrinne

Profilnummer: 860140  
Abweckl. m/ftm: 0,774  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1144  
Ankerbohrung: 860140,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860140,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860140,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860210**  
Wandanschlussprofil für Wandankersprossen

Profilnummer: 860210  
Abweckl. m/ftm: 0,163  
Fläche mm<sup>2</sup>: 150  
Ankerbohrung: 860210,4000  
Liefelänge: 4000 mm  
Ankerbohrung: 860210,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860220**  
Wandankerprofil zur Dachgipfelpfahlnahme

Profilnummer: 860220  
Abweckl. m/ftm: 0,491  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1088  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 224,16  
Ankerbohrung: 860220,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860220,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860220,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860230**  
Wandanschlussprofil zur Abdeckprofilnahme

Profilnummer: 860240  
Glasdruckprofil einseitig für Wandanschlussprofil

Profilnummer: 860240  
Abweckl. m/ftm: 0,111  
Fläche mm<sup>2</sup>: 93  
Ankerbohrung: 860240,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860240,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**Dach**

**860450**  
Abdeckungs-Spannprofil für Randbalken

Profilnummer: 860450  
Abweckl. m/ftm: 0,286  
Fläche mm<sup>2</sup>: 376  
Ankerbohrung: 860450,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860450,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860450,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860410 HI**  
Spannprofil für Randbalken

Profilnummer: 860410  
Abweckl. m/ftm: 0,563  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1453  
Ankerbohrung: 860410,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860410,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860410,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860610**  
Flügel- und Stützenprofil

Profilnummer: 860610  
Abweckl. m/ftm: 0,474  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1433  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 305,78  
Ankerbohrung: 860610,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860610,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860610,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860620**  
Flügel- und Stützenprofil

Profilnummer: 860620  
Abweckl. m/ftm: 0,248  
Fläche mm<sup>2</sup>: 826  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 56,1  
Ankerbohrung: 860620,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860630**  
Flügel- und Stützenprofil

Profilnummer: 860630  
Abweckl. m/ftm: 0,457  
Fläche mm<sup>2</sup>: 995  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 189,77  
Ankerbohrung: 860630,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860666**  
Regelrand-Sparren

Profilnummer: 860666  
Abweckl. m/ftm: 0,165  
Fläche mm<sup>2</sup>: 111  
Ankerbohrung: 860666,4000  
Liefelänge: 4000 mm  
Ankerbohrung: 860666,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860667**  
Regelrand-Sparren

Profilnummer: 860667  
Abweckl. m/ftm: 0,188  
Fläche mm<sup>2</sup>: 119  
Ankerbohrung: 860667,4000  
Liefelänge: 4000 mm  
Ankerbohrung: 860667,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860650**  
Sprossen-Regelprofil

Profilnummer: 860650  
Abweckl. m/ftm: 0,219  
Fläche mm<sup>2</sup>: 262  
Ankerbohrung: 860650,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860653**  
Sprossen-Regelprofil

Profilnummer: 860653  
Abweckl. m/ftm: 0,219  
Fläche mm<sup>2</sup>: 262  
Ankerbohrung: 860653,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860710 HI**  
Stützenprofil

Profilnummer: 860710  
Abweckl. m/ftm: 0,669  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1254  
Ankerbohrung: 860710,5200  
Liefelänge: 5200 mm

**860720 HI**  
Stützenprofil

Profilnummer: 860720  
Abweckl. m/ftm: 0,344  
Fläche mm<sup>2</sup>: 571  
Ankerbohrung: 860720,5200  
Liefelänge: 5200 mm

**Zubehör**

**860910**  
Alu-Verstärkungsprofil für Sparren- und Regelprofile

Profilnummer: 860910  
Abweckl. m/ftm: 0,312  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1369  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 197,12  
Ankerbohrung: 860910,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860910,5200  
Liefelänge: 5200 mm  
Ankerbohrung: 860910,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**8607090010**  
Alu-Verstärkungsprofil 860910

Profilnummer: 8607090010  
Abweckl. m/ftm: 0,200  
Fläche mm<sup>2</sup>: 900  
I-Wert cm<sup>4</sup>: 60,75

**860920**  
Nippelprofil für Flügel- und Stützenprofile

Profilnummer: 860920  
Abweckl. m/ftm: 0,104  
Fläche mm<sup>2</sup>: 88  
Ankerbohrung: 860920,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860920,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860930**  
Verankerungsprofil

Profilnummer: 860930  
Abweckl. m/ftm: 0,323  
Fläche mm<sup>2</sup>: 506  
Ankerbohrung: 860930,3400  
Liefelänge: 3400 mm  
Ankerbohrung: 860930,6800  
Liefelänge: 6800 mm

**860950**  
Glasdruckprofil

Profilnummer: 860950  
Abweckl. m/ftm: 0,054  
Fläche mm<sup>2</sup>: 11  
Ankerbohrung: 860950,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**1586021008**  
Verankerungsprofil für Wandanschluss

Profilnummer: 1586021008  
Abweckl. m/ftm: 0,11  
Fläche mm<sup>2</sup>: 0,11  
Ankerbohrung: 860950,6000  
Liefelänge: 6000 mm

**860815001**  
Endblech Dachrinne für Rinnleiste mit Aufsatz 860150

Profilnummer: 860815001  
Abweckl. m/ftm: 0,056  
Fläche mm<sup>2</sup>: 29,988  
Ankerbohrung: 860815001  
Liefelänge: 1,5 X

**860815002**  
Endblech mit Überlaufdachrinne für Rinnleiste mit Aufsatz 860150

Profilnummer: 860815002  
Abweckl. m/ftm: 0,056  
Fläche mm<sup>2</sup>: 29,988  
Ankerbohrung: 860815002  
Liefelänge: 1,5 X

**860845001**  
Endblech an Traufe für Sparren 860410 mit Aufsatz 860450

Profilnummer: 860845001  
Abweckl. m/ftm: 0,1103  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1103  
Ankerbohrung: 860845001  
Liefelänge: 1,5 X

**wigaTREND**  
Serie 860HI  
Wintergärten

Profilnummer: 860845001  
Abweckl. m/ftm: 0,1103  
Fläche mm<sup>2</sup>: 1103  
Ankerbohrung: 860845001  
Liefelänge: 1,5 X

**FOPPE DIREKT**  
Wichtige Bestellinformationen:  
Die 'V' kann entsprechend dem Artikel unterhalb der Maßangaben, Lieferzustand und der Länge, mit oder ohne Pfosten, bestellt werden.  
Wichtige Bestellinformationen:  
Die 'V' kann entsprechend dem Artikel unterhalb der Maßangaben, Lieferzustand und der Länge, mit oder ohne Pfosten, bestellt werden.

**FOPPE Direkt Versand GmbH**  
Foppenkamp 14-16, D-49838 Lenggerich (Ems)  
Tel.: +49(0)5904 / 9393-97 Fax: +49(0)5904 / 9393-49  
E-Mail: technik.systeme@foppe.de  
www.foppe.de